

1. Przedmiar Robót

Przedmiar robót

1. Roboty pomiarowe

- 1 KNNR 1 0111-010-043 0,78 km
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

1. 0,784 0,78

2. Roboty ziemne

- 2 KNNR 6 0103-030-050 2 430,40 m²
Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane mechanicznie, przy użyciu walca wibracyjnego w gruntach kategorii II-VI

1. 784*3,1 2 430,40

3. Podbudowa

- 3 KNNR 6 0113-050-050 2 352,00 m²
Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

1. 784*3 2 352,00

- 4 KNNR 6 0113-040-050 2 352,00 m²
Górna warstwa podbudowy z destruktu, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm

1. 784*3 2 352,00

4. Powierzchniowe utrwalenie

- 5 KNNR 6 1005-040-050 2 352,00 m²
Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych nieulepszonych

1. 784*3 2 352,00

- 6 KNNR 6 1002-02010-050 2 352,00 m²
Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, grysami kamiennymi 10,0 dm³/m² o wym. 5-8 mm, transport kruszywa samochodem samowyladow. 5-10 t

1. 784*3 2 352,00

5. Pobocza

- 7 KNNR 6 0201-010-050 1 176,00 m²
Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych, grunt rodzimy piaszczysty, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm

1. 784*0,75*2 1 176,00