

Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Druga - Johanka

Załącznik obmiarowy ilości projektowych

Prace wykonane w etapie I

1. Wykaz wykonania profilowania pod jezdnię

profilowanie						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	2+700	0	2700	3.1	2700	8370
Razem						8370.00
Do obliczeń przyjęto						8370

2. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	2+700	0	2700	3	2700	8100
Razem						8100.00
Do obliczeń przyjęto						8100

3. Wykaz wykonania podbudowy z destruktu gr. 8 cm

podbudowa z destruktu						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	2+700	0	2700	3	2700	8100
Razem						8100.00
Do obliczeń przyjęto						8100

4. Wykaz wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia

powierzchniowe utrwalenie						
od km	do km	od m	do m	szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000	2+700	0	2700	3	2700	8100
Razem						8100.00
Do obliczeń przyjęto						8100

5. Wykaz wykonania opsypki krawędzi drogi po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia szer. od 0,2 ÷ 0,75 m

obsypka z gruntu rodzimego						
od km	do km	od m	do m	śr.szer. w m	dł. w m	Pole w m ²
0+000 P	2+700 P	0	2700	0.35	2700	945
0+000 L	2+700 L	0	2700	0.35	2700	945
Razem						1890.00
Do obliczeń przyjęto						1890

