

DZNAZENIA:  
1.kostka brukowa gr. 8 cm  
2.podsyпка cementowo-piaskowa 1--4 gr. 3 cm  
3.podbudowa w warstwie gornej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-31,5 mm gr. 10 cm  
4.podbudowa w warstwie dolnej z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie fr. 0-64 mm gr. 15 cm  
5.warstwa ocieplajaca z piasku gr. 15 cm  
6.podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm  
7.lawa betonowa 33x15 cm z oporem 15x15 cm  
8.oborzeze betonowe 6/20/100  
9.kostka brukowa gr. 6 cm  
10.podsyпка cementowo-piaskowa 1/4 gr. 10 cm  
11.podsyпка linowa typu AGD korytko AS-150  
12.lawa betonowa B-25 gr. 25 cm  
13.opor z betonu B-25  
14.kraweznik betonowy 15/30/100

ZPUH PROFIL Czesław Buczak	
98-200 Sieradz ul. Daszyńskiego 3/11	
PRZEBUDOWA PLACU PARKINGOWEGO W CENTRUM	
MIEJSCOWOŚCI BIALA PARCELA	
Dziekił :	
Nazwa rysunku	PRZKROJE KONSTRUKCJONE
Skala	Skala
Projektant	Buczak Czesław
Zełechowicz Adam	
Projektant	Krowczyk Robert
Skala	Skala
Zełechowicz Adam	
Projektant	Krowczyk Robert
Skala	Skala
Zełechowicz Adam	
Projektant	Krowczyk Robert

