

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>	<b>45453000-7</b>	<b>Roboty remontowe podjazdów, schodów i podestów</b>			
1.1	KNR 4-04 0303-01	Rozebranie ścian żelbetowych o grubości do 20 cm-istniejących schodów Nr-1,2,3 z uwagi na zły stan techniczny 18.81	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 18.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.810</b>
1.2	KNR 4-04 0301-03	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 15 cm- nawierzchni podjazdów , podestów i stopni schodowych 10.28	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.280	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.280</b>
1.3	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 1 km 29.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.090</b>
1.4	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km- do 5km Krotność = 4 29.09	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 29.090	
				<b>RAZEM</b>	<b>29.090</b>
1.5	KNR-W 4-01 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2- na istniejących murkach schodów i podestów oraz podjazdów od zewnątrz i wewnątrz 77.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.700</b>
1.6	KNR-W 2-02 0902-01	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie 77.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 77.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.700</b>
1.7	KNR-W 2-02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa 96.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.400</b>
1.8	KNR-W 2-02 0602-02	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa 96.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 96.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>96.400</b>
1.9	KNR-W 2-01 0203-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- pod ściany schodów Nr-1,2,3 10.71	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 10.710	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.710</b>
1.10	KNR-W 2-02 0228-01	Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z zastosowaniem pompy do betonu- pod schody 6.23	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.230	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.230</b>
1.11	NNRNKB 202 0291-01	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi gładkimi- ścian oporowych 0.265	t t	 0.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.265</b>
1.12	NNRNKB 202 0291-02	(z.II) Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi- podestów i podjazdów 0.422	t t	 0.422	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.422</b>
1.13	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu-płyty podjazdu, podestów 75.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 75.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>75.400</b>
1.14	KNR-W 2-02 0219-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 2.205	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.205	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.205</b>
1.15	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane - zbrojenie schodów 0.284	t t	 0.284	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.284</b>
1.16	KNNR 2 1301-05	Wyroby stalowe różne - drzwiczki, kratki, nakrywy, ruszty, zsypy, wycieraczki, czerpnie, wsporniki, narożniki- marki stalowe 98	kg kg	 98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
1.17	KNNR 2 1301-02	Pochwyty stalowe na wspornikach-obustronne podwójne na podjeździe dla niepełnosprawnych 41.90	m m	 41.900	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.900</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.18	KNNR 2 1301-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu jednopłaszczyznowe- demontaż i ich montaż po wykonaniu podestów Krotność = 2 44.5	m m	 44.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>44.500</b>
1.19	KNR 0-25 0202-02 0201 B 04	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji kratowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości do 25 mikrometrów (wydajność katalogowa 16 m <sup>2</sup> / dm <sup>3</sup> ) - balustrad schodowych i tarasowych 49.70	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 49.700	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.700</b>