

# Przebudowa drogi dojazdowej do pól Biała Druga - Johanka

## Załącznik obmiarowy ilości projektowych

### Prace wykonane w etapie I

#### 1. Wykaz wykonania profilowania pod jezdnię

| profilowanie         |       |      |      |           |         |                       |
|----------------------|-------|------|------|-----------|---------|-----------------------|
| od km                | do km | od m | do m | szer. w m | dł. w m | Pole w m <sup>2</sup> |
| 0+000                | 0+800 | 0    | 800  | 3,1       | 800     | 2480                  |
| Razem                |       |      |      |           |         | 2480,00               |
| Do obliczeń przyjęto |       |      |      |           |         | 2480                  |

#### 2. Wykaz wykonania podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie w warstwie dolnej gr. 10 cm

| podbudowa z kruszywa |       |      |      |           |         |                       |
|----------------------|-------|------|------|-----------|---------|-----------------------|
| od km                | do km | od m | do m | szer. w m | dł. w m | Pole w m <sup>2</sup> |
| 0+000                | 0+800 | 0    | 800  | 3         | 800     | 2400                  |
| Razem                |       |      |      |           |         | 2400,00               |
| Do obliczeń przyjęto |       |      |      |           |         | 2400                  |

#### 3. Wykaz wykonania podbudowy z destruktu gr. 8 cm

| podbudowa z destruktu |       |      |      |           |         |                       |
|-----------------------|-------|------|------|-----------|---------|-----------------------|
| od km                 | do km | od m | do m | szer. w m | dł. w m | Pole w m <sup>2</sup> |
| 0+000                 | 0+800 | 0    | 800  | 3         | 800     | 2400                  |
| Razem                 |       |      |      |           |         | 2400,00               |
| Do obliczeń przyjęto  |       |      |      |           |         | 2400                  |

#### 4. Wykaz wykonania pojedynczego powierzchniowego utrwalenia

| powierzchniowe utrwalenie |       |      |      |           |         |                       |
|---------------------------|-------|------|------|-----------|---------|-----------------------|
| od km                     | do km | od m | do m | szer. w m | dł. w m | Pole w m <sup>2</sup> |
| 0+000                     | 0+800 | 0    | 800  | 3         | 800     | 2400                  |
| Razem                     |       |      |      |           |         | 2400,00               |
| Do obliczeń przyjęto      |       |      |      |           |         | 2400                  |

#### 5. Wykaz wykonania opsytki krawędzi drogi po wykonaniu powierzchniowego utrwalenia szer. od 0,2 ÷ 0,75 m

| obsypka z gruntu rodzimego |         |      |      |              |         |                       |
|----------------------------|---------|------|------|--------------|---------|-----------------------|
| od km                      | do km   | od m | do m | śr.szer. w m | dł. w m | Pole w m <sup>2</sup> |
| 0+000 L                    | 0+800 L | 0    | 800  | 0,35         | 800     | 280                   |
| 0+000 P                    | 0+800 P | 0    | 800  | 0,35         | 800     | 280                   |
| Razem                      |         |      |      |              |         | 560,00                |
| Do obliczeń przyjęto       |         |      |      |              |         | 560                   |

