

Załącznik obmiarowy ilości projektowych Roszosz - Świątkowice

1. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.
0+447.13	1+037.13	447.13	1037.13	590
Razem				590.00
Do obliczeń przyjęto				590

2. Zdjęcie warstwy humusu gr. 15 cm

zdjęcie humusu						
km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.	szer. w m.	pole w m2
						41.49
						143.99
						84.96
Razem						270.44
Do obliczeń przyjęto						270

3. Wykaz wykonania jezdni tłuczniowej:

***warstwa odsączająca z piasku gr. 15 cm na poszerzeniach**

km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.	szer. w m.	pole w m2
						41.49
						143.99
						84.96
Razem						270.44
Do obliczeń przyjęto						270

4. Wykaz wykonania jezdni tłuczniowej:

***profilowanie**

*podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm fr. 0-31,5 mm

km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.	szer. w m.	pole w m2
0+447.13	1+037.13	447.13	1037.13	590	5.2	3068.00
Razem						3068.00
Do obliczeń przyjęto						3070

5. Wykaz wykonania poboczy zwirowych gr. 10 cm

km pocz.	km końc.	od [m]	do [m]	dł. w m.	szer. w m.	pole w m2	Strona drogi
0+447.13	0+922	447.13	922	474.87	0.75	356.15	P
0+922	1+037.13	922	1037.13	115.13	0.75	86.35	P
0+447.13	0+452	447.13	452	4.87	0.75	3.65	L
0+460	0+922	460	922	462	0.75	346.50	L
0+922	0+954	922	954	32	0.75	24.00	L
0+954	1+037.13	954	1037.13	83.13	0.75	62.35	L
Razem						879.00	
Do obliczeń przyjęto						880	