

RODZAJ WYKONANIA	NA ZEWNĄTRZ LUB WEWNĄTRZ BUDYNKU
WYSOKOŚĆ PODNOSZENIA	MAKSYMALNIE DO 3,0M
IŁOŚĆ PRZYSTANKÓW	2
SZYB	URZĄDZENIE BEZSZYBOWE
WERSJA	PRZELOTOWA – PRZYSTANKI ZLOKALIZOWANE WZGLĘDEM SIEBIE POD KĄTEM 180° KĄTOWA – PRZYSTANKI ZLOKALIZOWANE WZGLĘDEM SIEBIE POD KĄTEM 90°
DRZWI PRZYSTANKOWE	WYCHYLNE JEDNOSKRZYDŁOWE, WYMIARY 900 X 1100MM, KIERUNEK OTWIERANIA DOWOLNY
WYMIAR PODESTU	900 X 1400MM (WERSJA 180°) 1100 X 1400MM (WERSJA 90°)
WYMIARY ZEWNĘTRZNE URZĄDZENIA	1290 X 1520 MM (WERSJA 180°) 1520 X 1520 MM (WERSJA 90°)
PODSZYBIE	60MM LUB 0MM (W STANDARDZIE RAMPA NAJAZDOWA)
NAPĘD	ŚRUBOWY
UDŹWIG	385 KG
PRĘDKOŚĆ EKSPLOATACYJNA	0,06 M/S
KOLOR	RAL 9006
ZASILANIE	400V (OPCJA 230V)