
KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont nawierzchni drogi gminnej nr 117116E w miejscowości Góry Świątkowskie
ADRES INWESTYCJI : Góry Świątkowskie gm.Biała
INWESTOR : Gmina Biała
ADRES INWESTORA : Biała Druga 4b; 98-350 Biała

DATA OPRACOWANIA : 28.06.2017

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (z materiału Zamawiającego) 1300.00*5.50 12.00*20	m ² m ² m ²	7150.000 240.000	
				RAZEM	7390.000
2	KNNR 6 0110-03 analogia	Nawierzchnia z destruktu o grubości po zagęszczeniu 10 cm (500 ton posiada Zamawiający) 1300.00*4.50 12.00*20	m ² m ² m ²	5850.000 240.000	
				RAZEM	6090.000
3	analiza indywidualna	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utwardzenia nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej lateksem i grysów bazaltowych o wymiarach 5-8 mm poz.2	m ² m ²	6090.000	
				RAZEM	6090.000

Lp.	Podstawa	Opis	j.m	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
1	KNNR 6 0113-05	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm (z materiału Zamawiającego) obmiar = 7390.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.0261 r-g/m ²	r-g	192.8790				
2*		-- M -- woda 0.01 m ³ /m ²	m ³	73.9000				
3*		materiały pomocnicze 0.2 %(od M)	%	0.2000				
4*		-- S -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) 0.0029 m-g/m ²	m-g	21.4310				
5*		walec statyczny samojezdny 0.0282 m-g/m ²	m-g	208.3980				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
2	KNNR 6 0110-03 analogia	Nawierzchnia z destruktu o grubości po zagęszczeniu 10 cm (500 ton posiada Zamawiający) obmiar = 6090.000 m ²	m ²					
1*		-- R -- robocizna 0.06 r-g/m ²	r-g	365.4000				
2*		-- M -- destrukt 1484.44-500=984.44 t	t	984.4400				
3*		materiały pomocnicze 0.2 %(od M)	%	0.2000				
4*		-- S -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m 0.011 m-g/m ²	m-g	66.9900				
5*		walec statyczny samojezdny 0.011 m-g/m ²	m-g	66.9900				
6*		walec statyczny samojezdny ogumiony 0.011 m-g/m ²	m-g	66.9900				
7*		samochód samowładowczy 5 t 0.0478 m-g/m ²	m-g	291.1020				
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								
3	analiza indywidualna	Wykonanie pojedynczego powierzchniowego utrwalenia nawierzchni bitumicznych przy użyciu emulsji asfaltowej stabilizowanej lateksem i grysów bazaltowych o wymiarach 5-8 mm obmiar = 6090.000 m ²	m ²					
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:								

PODSUMOWANIE

CAŁY KOSZTORYS

	RAZEM	Robocizna	Materiały	Sprzęt
RAZEM				

OGÓŁEM

Słownie: