


„EKOPROJEKT”
Inżynieria Środowiska
Iwona Chadryś
ul. Bursztynowa 80/1
42-202 Częstochowa

**Warunki odtworzenia dróg będących w zarządzie Gminy Biała w ciągu których
umieszczona będzie kanalizacja sanitarna**

1. Obręb Kopydłów – dz. nr 193 – wykopy otwarte zasypać gruntem przepuszczalnym (pełna wymiana gruntu) zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min. 0,95. Miejsca, w których usytuowany jest kanał sanitarny należy odbudować wg następującej konstrukcji: w wykopie podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy 25 cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm, na całej szerokości jezdni około 4,5 m warstwa ścieralna o grubości 5 cm, pobocza utwardzić materiałem kamiennym grubości 10 cm po zagęszczeniu.
2. Obręb Biała Rządowa – dz. nr 292/1, 291/5, 291/3, 290/1, 87, 304, 479, 375,
Obręb Biała-Parcela – dz. nr 129, 70 – wykopy otwarte zasypać gruntem przepuszczalnym (pełna wymiana gruntu) zagęszczając warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu min. 0,95. Miejsca, w których usytuowany jest kanał sanitarny należy odbudować wg następującej konstrukcji: w wykopie podbudowa z kruszywa łamanego grubość warstwy 25 cm, warstwa wiążąca grubości 4 cm, warstwa ścieralna grubość 5 cm.
3. W pozostałych drogach, w których usytuowana jest kanalizacja sanitarna należy doprowadzić nawierzchnię do stanu pierwotnego.

mgr inż. WOLTA

Józef Siatkowski
Inspektor ds. dróg,
gospodarki wodnej, inwestycji
i zamówień publicznych