

POD.6220.2.2024

**DECYZJA Nr 2/2025
z dnia 17 czerwca 2025 r.
o środowiskowych uwarunkowaniach**

Na podstawie art. 104, art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2024 r., poz. 572) zwaną dalej ustawą *Kpa*, art. 71 ust. 2 pkt 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 82 ust. 1, art. 85 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2024 r. poz. 1112, 1881, 1940) zwaną dalej ustawą *ooś*, oraz § 2 ust. 1 pkt 41 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 14.03.2024 r. przez FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, a także uwzględniając opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Łódzkiego

Wójt Gminy Biała

1. Określa środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia oraz stwierdza, że sporządzono raport z oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie składowiska odpadów zawierających azbest na działce o nr ew. 1000 o działkę o nr ew. 999 obręb 0013 Młynisko Wieś, Gmina Biała**” na działkach ewid. nr 999 i 1000 obręb Młynisko Wieś, gmina Biała. Raport dot. oceny oddziaływania na środowisko ww. przedsięwzięcia został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.
2. Określa rodzaj i miejsce przedsięwzięcia:
niniejsze przedsięwzięcie polega na „Rozbudowie składowiska odpadów zawierających azbest na działce o nr ew. 1000 o działkę o nr ew. 999 obręb 0013 Młynisko Wieś, Gmina Biała” na działkach ewid. nr 999 i 1000 obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.
Obecne zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 1000:
 - a. składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestu) – budowla ziemna, w której wyodrębniono 10 sektorów obszarów składowania,
 - b. elementy towarzyszące składowisku obejmują:
 - drogę technologiczną,
 - infrastrukturę oświetlającą teren składowiska
 - stacjonarną wagę do ważenia pojazdów,
 - miejsce rozładunku odpadów,
 - kontenerowy budynek portierni,

- kontener socjalno-sanitarny,
- kontener biurowy,
- kontener techniczny,
- ujęcie wody na potrzeby gospodarcze o głębokości - 21 m, wydajności do 1,0 m³/h oraz poborze dobowym nie przekraczającym 5,0 m³/d (dotychczas nieeksploatowane),
- zestaw ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 100 m² i mocy 15 kW,
- pojemnik na odpady komunalne o V =1100 L,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności 10 m³,
- ogrodzenie terenu w postaci siatki na słupkach stalowych wraz z bramą i furtką o wysokości do 2 m,
- przenośną toaletę toi-toi dla pracowników.

Na działce o nr ew. 999, obecnie niezagospodarowanej, planuje się wykonanie 2 kwater, w których będą deponowane odpady zawierające azbest o kodach 17 06 05* :

- Kwatera OS 7a o powierzchni 2497 m² i pojemności 7-410 m³,
- Kwatera OS 7b o powierzchni 2494 m² i pojemności 7 890 m³.

Dodatkowo planuje się wykonanie drogi technologicznej do działki nr ew. 999 i tym samym utwardzenie terenu o powierzchni 600 m². Droga ta będzie zlokalizowana na działce nr ew. 1000, obręb 0013 Młynisko Wieś.

Proces D5:

W pierwszej kolejności odpady zostaną poddane zważeniu na istniejącej wadze samochodowej i zweryfikowane pod względem deklarowanego przez przekazującego rodzaju. W dalszej kolejności odpady poddane zostaną dokładnej kontroli pod kątem stanu opakowań, ich czystości i oznakowania. Rozładunek odpadów prowadzony będzie za pomocą sprzętu, który do minimum pozwoli ograniczyć możliwość rozszczelnienia opakowań.

Odpady będą unieszkodliwiane w kwaterach zaczynając w kolejności porządkowej od 1 do 10. Nowoprojektowane kwatery mające numer 7a i 7b będą więc zapełnione przed zatwierdzonymi już do realizacji dalszymi kwaterami widniejącymi w pozwoleniu zintegrowanym tj. 8, 9, 10.

Odpady deponowane będą w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko przy pomocy ładowarki teleskopowej oraz koparki gąsienicowej, sukcesywnie w sposób uporządkowany warstwami ku górze. Powierzchnia odpadów każdorazowo po umieszczeniu ich w kwaterze, zabezpieczona będzie przed emisją pyłów warstwą izolacyjną wykonaną z odpowiednich, dopuszczonych do użycia materiałów (odpadów). Grubość warstwy izolacyjnej nie będzie większa niż 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie będzie przekraczał 15%.

Na warstwie izolacyjnej nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę składowiska i nie będzie poruszał się sprzęt wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania składowiska. Składowane odpady będą szczelnie opakowane folią z polietylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Poszczególne kwatery będą sukcesywnie wydzielane w trakcie eksploatacji składowiska odpadów i powierzchnia każdej z nich nie przekroczy 2500 m².

Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie składowisko zostanie wypełnione warstwą ziemi do poziomu terenu.

Po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, na jego powierzchni nie będą budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

Stosowanie dobrego sprzętu ograniczy do minimum emisję włókien azbestu do środowiska.

Ponadto nie będą prowadzone jakiegokolwiek działania mogące powodować uwolnienie się włókien azbestowych.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego opakowania odpadów, odpady będą zraszane wodą oraz zastosowane będą szczelne opakowania spełniające wymogi określone przepisami prawa.

Woda do zraszania będzie dowożona z zewnątrz w pojemnikach.

Raport wskazuje następującą kolejność postępowania z odpadami:

Proces R5:

- Odpady wyszczególnione w tabeli w rozdziale 6.3 będą wykorzystywane do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów i do wykonywania warstw izolacyjnych na składowisku odpadów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
- Szerokość dróg tymczasowych na składowisku nie przekroczy 4 m, a grubość warstw użytych odpadów do ich budowy nie może przekroczyć 30 cm.
- Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne nie będą zawierały kamieni i będą przetwarzane w określony sposób.
- Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami oraz w sposób uniemożliwiający emisję pyłów do atmosfery.

Proces R13

- Odpady będą magazynowe poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
- Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach Ustawy o odpadach i w przepisach Prawo Ochrony Środowiska.

3. Określa następujące warunki realizacji i eksploatacji tego przedsięwzięcia:

- a) W celu ochrony przed gazami spalinowymi oraz ochrony przed hałasem na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia stosować należy sprzęt w dobrym stanie technicznym, gwarantujący dotrzymanie wartości dopuszczalnych poziomów emisji.

- b) Przestrzegać należy zasady wyłączania silników podczas przerw w pracy.
- c) Ograniczać należy do minimum czas pracy silników spalinowych maszyn budowlanych i samochodów na biegu jałowym.
- d) Maksymalnie ograniczyć czas realizacji przedsięwzięcia poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych.
- e) W celu ochrony środowiska wodno-gruntowego na etapie realizacji przedsięwzięcia, należy stosować maszyny i pojazdy sprawne technicznie, niepowodujące zanieczyszczeń węglowodorami ropopochodnymi (wycieki paliw i smarów).
- f) Wszelkie wycieki olejów, paliw i innych płynów eksploatacyjnych na etapie realizacji i eksploatacji należy bezzwłocznie zbierać za pomocą sorbentów.
- g) Ściany kwater zabezpieczyć przed osypywaniem. Zapewnić stateczność skarp poprzez zachowanie odpowiednich kątów nachylenia.
- h) Teren budowy (zwłaszcza wykopy, rowy, zagłębienia itp.) kontrolować na obecność zwierząt, w razie potrzeby należy podjąć czynności zmierzające do ich uwolnienia, zwierzęta należy przenosić w bezpieczne miejsce poza terenem prowadzonych prac, w miejsce właściwe siedliskowo dla danego gatunku.
- i) Prace związane z deponowaniem odpadów zawierających azbest prowadzić w sposób zabezpieczający przed emisją pyłu azbestowego do powietrza, w sposób uniemożliwiający rozszczelnienie opakowań odpadów.
- j) Niedopuszczalne jest kompaktorowanie odpadów zawierających azbest, ani poruszanie się pojazdów mechanicznych bezpośrednio po powierzchni składowanych odpadów.
- k) Odpady azbestowe składować w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko.
- l) Odpady wytworzone w trakcie budowy oraz eksploatacji należy gromadzić selektywnie, w uporządkowany sposób, w zależności od rodzaju odpadów: w pojemnikach, kontenerach, opakowaniach itp., w wydzielonych i przystosowanych miejscach, w warunkach odpowiednio zabezpieczonych przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych, przed dostępem osób postronnych i zwierząt. Odpady niebezpieczne należy magazynować oddzielnie, w wydzielonym miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt, w oznakowanych pojemnikach, na szczelnym podłożu. Odpady należy przekazywać podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na ich zbieranie, odzysk czy unieszkodliwienie odpadów.
- m) Prowadzić pomiar masy odpadów kierowanych na planowane kwatery składowiska odpadów przy wykorzystaniu istniejącej wagi.
- n) Szerokość tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku nie może przekraczać 4 m.
- o) Całkowita ilość odpadów zawierających azbest możliwych do unieszkodliwiania w procesie D5 (bez uwzględnienia warstwy rekultywacyjnej) na terenie projektowanych kwater OS 7a i OS 7b wynosi nie więcej niż 27 540,000 Mg.

- p) Ilość składowanych na projektowanych kwaterach OS 7a i OS 7b odpadów wynosić może rocznie łącznie do 10 000,000 Mg.
- q) Zakazuje się magazynowania odpadów na składowisku odpadów.
- r) Ścieki z urządzeń sanitarnych odprowadzać do szczelnego, bezodpływowego zbiornika na ścieki socjalno-bytowe, a następnie wywozić do oczyszczalni ścieków.
- s) Wodę na cele socjalno-bytowe pobierać z istniejącej studni lub dowozić w pojemnikach.
- t) Odprowadzać wody opadowe i roztopowe z terenów przedsięwzięcia (niezawierających w swoim składzie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) bezpośrednio do gruntu.
- u) Po wypełnieniu planowanych kwater warstwą ziemi, nie mogą być na nich budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie mogą być prowadzone roboty naruszające strukturę składowiska odpadów.
- v) Po zamknięciu projektowanego składowiska odpadów, przeprowadzić jego rekultywację w planowanym kierunku leśnym.
- w) Odpady w kwaterach układać warstwowo, tak aby eksploatacja kwatery składowiska zakończyła się na poziomie 2 m poniżej naturalnego poziomu terenu otoczenia. Następnie składowisko odpadów wypełnić ziemią do naturalnego poziomu terenu.
- x) Każdą warstwę odpadów o miąższości maks. 2,0 m zabezpieczyć przed uszkodzeniem opakowań przez przykrycie warstwą niezanieczyszczonej ziemi o grubości maks. 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie może przekraczać 15%.
- y) Należy prowadzić wizyjny system kontroli miejsc magazynowania oraz składowania odpadów, przy użyciu urządzeń technicznych zapewniających przez całą dobę zapis obrazu i identyfikację osób przebywających w tych miejscach.
- z) Należy utrzymywać drogi wyjazdowe oraz wewnętrzne zakładu w czystości i porządku.
- aa) wykonanie kwater o następujących parametrach:
- **kwatery OS 7a** - wykop o głębokości około 5,3 m, do 181,7 m n.p.m., powierzchnia - 2497 m² (54 x 46,2 m²), objętość - 7410 m³, średnia wysokość składowania - 2,9676 m, pojemność kwatery - 13 338 Mg,
 - **kwatery OS 7b** - wykop o głębokości około 5,3 m do 181,7 m n.p.m., powierzchnia - 2494 m² (58,7 x 42,5 m²), średnia wysokości składowania - 3,1660 m, objętość kwatery - 7 890 m³, pojemność kwatery - 14 202 Mg,
 - **droga technologiczna** do działki o nr ewid. 999, a tym samym utwardzenie terenu o powierzchni 600 m² na działce o nr ewid. 1000 obręb 0013 Młynisko Wieś.
- bb) wykorzystanie do wykonania warstwy izolacyjnej odpadów o kodach: ex 17 05 04 – ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03 z wyłączeniem torfu o kodzie ex 20 02 02 – ziemia pochodząca z ogrodów, parków z wyłączeniem torfu, w całkowitej ilości nie przekraczającej, w przypadku istniejących kwater - 5790,0 Mg/rok, w przypadku projektowanych kwaterach - 1347,0 Mg/rok,
- cc) wykorzystywanie do budowy tymczasowych dróg dojazdowych, odpadów o kodach: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04, 20 02 02, ex 17 05 04, ex 17 05 04,

- przy czym grubość warstwy odpadów użytych do budowy tych dróg nie może przekraczać 30 cm, a całkowita ilość możliwych do wykorzystanych w tym celu odpadów nie będzie przekraczać, w przypadku istniejących kwater - 984,0 Mg/rok, w przypadku projektowanych kwaterach - 182,52 Mg/rok, grubość pojedynczej warstwy składowanych odpadów wynosić będzie co najmniej 1,0 m,
- dd) grubość każdej pojedynczej warstwy izolacyjnej wykonanej na złożonych odpadach wynosić będzie 0,15 m,
- ee) sukcesywne wydzielanie kwater w trakcie eksploatacji składowiska odpadów,
- ff) przyjmowanie odpadów zawierających azbest szczelnie opakowanych w folię z polietylenu o grubości odpowiedniej do gęstości objętościowej odpadów,
- gg) składowanie odpadów zawierających azbest w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów,
- hh) zakończenie składowania odpadów zawierających azbest na poziomie 2 m poniżej poziomu otaczającego terenu oraz wypełnione składowiska warstwą ziemi do poziomu terenu,
- ii) magazynowanie odpadów przeznaczonych do wykonania tymczasowych dróg technologicznych oraz do wykonania warstw izolacyjnych, poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów zawierających azbest, w sposób selektywny, uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i w sposób zabezpieczający przed pyleniem,
- jj) poddanie terenu składowiska odpadów rekultywacji po zakończeniu działalności w zakresie składowania odpadów zawierających azbest,
- kk) czasowe gromadzenie odpadów powstających w fazie eksploatacji składowiska, w sposób selektywny w wydzielonych, oznakowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych miejscach, w pojemnikach odpornych na działanie chemiczne odpadów, ustawionych na utwardzonym terenie i przekazywanie firmom posiadającym stosowne zezwolenie w zakresie gospodarowania odpadami,
- ll) zapewnienie na terenie składowiska odpadów wody na potrzeby socjalno-bytowe pracowników i na potrzeby zraszania składowiska,
- mm) wykonanie ogrodzenia o wymiarach 4 m x 4 m, stanowiącego strefę ochrony bezpośredniej istniejącego ujęcia wody,
- nn) składować wyłącznie odpady o kodzie 17 06 05*;
- oo) wytwarzane odpady magazynować w sposób uporządkowany, selektywny w wyznaczonych miejscach oraz zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska, w szczególności w sposób uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów oraz zagrożenia, które mogą powodować;
- pp) wytwarzane odpady niebezpieczne magazynować w szczelnych pojemnikach lub kontenerach;
- qq) wyposażyć zakład w sorbenty neutralizujące substancje zagrażające środowisku gruntowo-wodnemu, mogące pojawić się podczas użytkowania maszyn, a w przypadku ewentualnego pojawienia się wycieków zanieczyszczeń do gruntu należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do usunięcia skutków i przyczyn

awarii;

- rr) pobór wód ze studni głębinowej prowadzić jedynie dla celów socjalno-bytowych, w ilości nie większej niż $1 \text{ m}^3/\text{h}$;
- ss) nie dopuszczać do niezorganizowanego gromadzenia się wody opadowej na terenie przedsięwzięcia;
- tt) przewidywany najwyższy poziom wód podziemnych winien być co najmniej 1 m poniżej poziomu projektowanego wykopu dna składowiska;
- uu) zaplanowanie wszelkich operacji z użyciem ciężkiego sprzętu,
- vv) wykonywanie prac budowlanych z wykorzystaniem ciężkiego sprzętu budowlanego wyłącznie w porze dnia,
- ww) stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym, zgodnie z wymogami określonymi przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r., w sprawie zasadniczych wymagań dla urządzeń używanych na zewnątrz pomieszczeń w zakresie emisji hałasu do środowiska (Dz. U. Nr 263 poz. 2202 z późn. zm.),
- xx) przestrzeganie zasady wyłączania silników w czasie przerw w pracy,
- yy) maksymalne ograniczenie czasu budowy poszczególnych etapów poprzez odpowiednie zaplanowanie prac budowlanych,
- zz) odprowadzanie ścieków bytowych z placu budowy do istniejącego zbiornika bezodpływowego,
- aaa) gromadzenie wytworzonych odpadów, w sposób selektywny w oznakowanych, kontenerach (poza odpadem 17 05 04 - gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03),
- bbb) zapewnienie odbioru wytworzonych odpadów komunalnych zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ccc) przekazanie wytworzonych odpadów firmom posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie odpadami.

4. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji o pozwoleniu na budowę należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Zaprojektować i wykonać nowe kwatery OS 7a i OS 7b w celu składowisko odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest – niezawierające substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej) o łącznej pojemności $15\,300 \text{ m}^3$, które zlokalizowane będą na działce ewidencyjnej nr 999, obręb 0013 Młynisko Wieś.
2. W ramach przedsięwzięcia wykonać następujące kwatery o przybliżonych parametrach:
 - a) kwatera OS 7a:
 - powierzchnia liczona na poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów: $2\,497 \text{ m}^2$;
 - objętość: $7\,410 \text{ m}^3$;
 - pojemność: $13\,338 \text{ Mg}$;
 - wymiary średnie: $54 \text{ m} \times 46,2 \text{ m}$;
 - masa warstwy rekultywacyjnej: $8\,989 \text{ Mg}$;
 - masa warstwy izolacyjnej: 674 Mg ;
 - rzędna dna kwatera: $181,7 \text{ m n.p.m.}$

b) kwatera OS 7b:

- powierzchnia liczona na poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów: 2 494 m²;
- objętość: 7 890 m³;
- pojemność: 14 202 Mg;
- wymiary średnie: 58,7 m × 42,5 m;
- masa warstwy rekultywacyjnej: 8 978 Mg;
- masa warstwy izolacyjnej: 673 Mg;
- rzędna dna kwatery: 181,7 m n.p.m.

3. Wykonać drogę technologiczną zlokalizowaną na działce ew. nr 1000 (obręb 0013 Młynisko Wieś) prowadzącą do działki ew. nr 999, poprzez utwardzenie terenu o powierzchni 218 m².

5. Wymogi w zakresie przeciwdziałania skutkom awarii przemysłowych, w odniesieniu do przedsięwzięć zaliczanych do zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Nie dotyczy

6. Wymogi w zakresie ograniczania transgranicznego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do przedsięwzięć, dla których przeprowadzono postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko

Nie dotyczy

7. Gotowość instalacji do wychwytywania dwutlenku węgla w przypadku instalacji do spalania paliw w celu wytwarzania energii elektrycznej, o elektrycznej mocy znamionowej nie mniejszej niż 300 MW

Nie dotyczy

8. Nie stwierdza konieczności wykonania kompensacji przyrodniczej

9. Stwierdza konieczność unikania, zapobiegania, ograniczania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i nakłada obowiązek podjęcia następujących działań:

W zakresie ochrony atmosfery

- Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych.
- Minimalizacja ruchu po terenie.
- Zastosowanie niskoemisyjnych źródeł energii fotowoltaiki.

W zakresie ochrony przed hałasem

- Minimalizacja ruchu pojazdów po terenie.
- Przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej zapewniające możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie.
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych instalacji.
- Pomiary hałasu wynikające z obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego co 2 lata.

W zakresie ochrony środowiska wodnego

- Podstawowym źródłem zaopatrzenia obiektu na cele socjalno-bytowe będzie woda ze studni, woda do zraszania składowiska będzie dowożona z zewnątrz. Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do szczelnej istniejącego zbiornika bezodpływowego.

- Pomiar łącznej ilości pobieranej wody będzie przeprowadzany w oparciu o wodomierz zamontowany w hydroforni.
- Pomiar ilości odprowadzanych ścieków jest i będzie odbywać się w oparciu o wystawiane faktury za wywóz nieczystości ciekłych.
- Wnioskodawca po realizacji inwestycji będzie zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji - pozwolenia zintegrowanego z uwagi na rozbudowę składowiska o nowe kwatery, źródło zaopatrzenia wodę, jak i ilości i rodzaje odpadów.
- Powstające odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, odpornych na działanie substancji i warunków atmosferycznych pojemnikach odpowiednio oznakowanych, celem eliminacji zanieczyszczenia do środowiska gruntowo-wodnego.

W zakresie emisji odpadów

- Sposób magazynowania nie wpłynie niekorzystnie na możliwość dalszego odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
- Sposób magazynowania jest i będzie zgodny z art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- Prowadzona jest i będzie ilościowa i jakościowa ewidencja oraz sprawozdawczość wytwarzanych odpadów.
- Odpady zbierane są i będą w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, z zakazem ich mieszania, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne.
- Odpady gromadzone będą w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.
- Odpady niebezpieczne magazynowane są i będą w szczelnych odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji oraz warunków atmosferycznych pojemnikach odpowiednio oznakowanych w miejscach ich magazynowania.
- Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych, przetwarzanych i unieszkodliwianych odpadów.
- Kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych są i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

W zakresie ochrony przyrody

- Analizowany teren nie stanowi miejsca występowania roślinności o wysokich walorach przyrodniczych ani nie stanowi siedliska rzadkich gatunków zwierząt. Jest to teren zmieniony antropogenicznie.

10. Nie stwierdza konieczności monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
11. Nie stwierdza konieczności utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania.
12. Nie stwierdza konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
13. Nie stwierdza konieczności wykonania analizy porealizacyjnej.

14. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 49, art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 1 i ust. 3 ustawy ooś, na wniosek z dnia 14.03.2024 r. przez FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „**Rozbudowie składowiska odpadów zawierających azbest na działce o nr ew. 1000 o działkę o nr ew. 999 obręb 0013 Młynisko Wieś, Gmina Biała**” na działkach ewid. nr 999 i 1000 obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.

Zgodnie z art. 74 ust. 1 ustawy ooś do wniosku załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) raport oceny oddziaływania na środowisko,
- 2) uproszczone wypisy z rejestru gruntów,
- 3) mapa w skali zapewniającej czytelność przedstawionych danych z zaznaczonym przewidywanym terenem, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz z zaznaczonym przewidywanym obszarem, na którym będzie oddziaływać przedsięwzięcie,
- 4) zestawienie parametrów poszczególnych kwater (korekta),
- 5) potwierdzenie wniesienia opłaty za wydanie decyzji.

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, dla których wykonanie raportu jest wymagane, i o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: „*instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych*”.

Zawiadomienie - obwieszczenie z dnia 09.04.2024 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów właściwych do wydania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Młynisko Wieś. Poinformowano również strony o możliwości i miejscu składania uwag i wniosków na każdym etapie postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji. W trakcie trwania postępowania w związku z udziałem społeczeństwa w tymże postępowaniu nie zarejestrowano żadnych uwag ani wniosków.

Zgodnie z art. 77 ust. 1 ustawy ooś tutejszy organ wystąpił o wydanie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu, który przekazał wg właściwości wnioski do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, oraz Marszałka Województwa Łódzkiego.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pismem znak: N. zn: ZNS.90281.9.2024 z dnia 23.04.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.04.2024 r.) zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia. Wraz z pismem z dnia 25.06.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo znak: WOOŚ.4221.33.2024.MRe z dnia 13.05.2024 r.) wraz z prośbą o ponowną opinię oraz poinformowano o zmianie nazwy zadania.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu pismem znak: N. zn: ZNS.90281.9.1.2024 z dnia 09.07.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 09.07.2024 r.) zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia i wyraził opinię, że „*przedstawiona w raporcie analiza oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi wykazała, że przy uwzględnieniu planowanych rozwiązań technicznych i organizacyjnych na etapie realizacji, eksploatacji i likwidacji, planowane przedsięwzięcie nie będzie znacząco oddziaływać na środowisko, a tym samym na zdrowie ludzi. W świetle powyższego pozytywna opinia o warunkach realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem higienicznym i zdrowotnym jest uzasadniona*”. Wraz z pismem z dnia 15.10.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z pisma Marszałka Województwa łódzkiego wskazujące na uchybienia raportu, znak: KLSIV.7220.27.2024.AW z dnia 09.08.2024 r.) z prośbą o ponowną opinię. Organ podtrzymał swoje stanowisko w piśmie znak N.zn:ZNS.90281.9.2.2024 z dnia 24.10.2024 r. Dodatkowo ze względu na to, że RDOŚ w piśmie znak WOOŚ.4221.33.2024.MRe.7 z dnia 30.10.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.2024 r.) wskazał na niezgodność powyższego uzupełnienia z dnia 15.10.2024 r., w dniu 29.11.2024 r. przesłane zostały dodatkowe wyjaśnienia a także prośba o ponowne zaopiniowanie lub informację o podtrzymaniu uprzednio wyrażonego stanowiska. Pismem znak N.zn:ZNS.90281.9.3.2024 z dnia 05.12.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 06.12.2024 r.) organ podtrzymał swoje stanowisko. Dnia 26.02.2025 r. (w związku z pismem Marszałka Województwa łódzkiego ws. braków w uzupełnionym raporcie, znak KLSIV.7220.62.2024.AW z dnia 28.01.2025 r.) przesłano kolejne uzupełnienia raportu ooś z prośbą o ponowną opinię lub wskazanie czy organ podtrzymuje swoje stanowisko. Pismem znak N.zn:ZNS.90281.9.4.2024 z dnia 12.03.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 12.03.2025 r.) organ podtrzymał swoje stanowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4221.33.2024.MRe z dnia 13.05.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 14.05.2024 r.) wezwał do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko. Wraz z pismem z dnia 20.06.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo znak: WOOŚ.4221.33.2024.MRe z dnia 13.05.2024 r.) oraz poinformowano o zmianie nazwy zadania. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi pismem znak: WOOŚ.4221.33.2024.MRe.6 z dnia 06.09.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 06.09.2024 r.) uzgodnił realizację ww. zadania i określił zakres tejże realizacji. Wraz z pismem z dnia 15.10.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z pisma Marszałka Województwa łódzkiego wskazujące na uchybienia raportu, znak: KLSIV.7220.27.2024.AW z dnia 09.08.2024 r.) z prośbą o ponowne uzgodnienie. RDOŚ w piśmie znak WOOŚ.4221.33.2024.MRe.7 z dnia 30.10.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.2024 r.) wskazał na niezgodność powyższego uzupełnienia z dnia 15.10.2024 r. W związku z tym dnia 29.11.2024 r. przesłane zostały dodatkowe wyjaśnienia a także prośba o ponowne uzgodnienie lub informację o podtrzymaniu uprzednio wyrażonego stanowiska. W piśmie znak WOOŚ.4221.33.2024.MRe.8 z dnia 17.12.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 17.12.2024 r.) organ uzgodnił realizację przedsięwzięcia i określił warunki realizacji. Dnia 26.02.2025 r. (w związku z pismem Marszałka Województwa łódzkiego ws. braków w uzupełnionym raporcie, znak KLSIV.7220.62.2024.AW z dnia 28.01.2025 r.) przesłano kolejne uzupełnienia raportu ooś z prośbą o ponowną opinię lub wskazanie czy organ podtrzymuje swoje stanowisko. Pismem znak WOOŚ.4221.33.2024.MRe.9 z dnia 27.03.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 31.03.2025 r.) organ podtrzymał swoje stanowisko.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem znak: P.RZŚ.4900.53.2024.HG z dnia 18.06.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 18.06.2024 r.) wydał uzgodnienie i wskazał warunki realizacji przedsięwzięcia. Wraz z pismem z dnia 25.06.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo znak: WOOŚ.4221.33.2024.MRe z dnia 13.05.2024 r.) wraz z prośbą o ponowne uzgodnienie oraz poinformowano o zmianie nazwy zadania. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu pismem znak: P.RZŚ.4900.53.2024.HG z dnia 15.07.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 15.07.2024 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia oraz określił jej warunki. Ponadto stwierdził, że *„nie stwierdza się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na realizację celów środowiskowych, o których mowa w art. 56, art. 57, art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, a określonych dla tych części wód w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2022 r. (Dz. U. z 2023, poz. 335)”. Wraz z pismem z dnia 15.10.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z pisma Marszałka Województwa łódzkiego wskazujące na uchybienia raportu, znak: KLSIV.7220.27.2024.AW z dnia 09.08.2024 r.) z prośbą o ponowne uzgodnienie. Organ podtrzymał swoje stanowisko w piśmie znak P.RZŚ.4900.53.2024.HG z dnia 18.10.2024 r. Dodatkowo ze względu na to, że RDOŚ w piśmie znak WOOŚ.4221.33.2024.MRe.7 z dnia 30.10.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.2024 r.) wskazał na niezgodność powyższego uzupełnienia z dnia 15.10.2024 r., w dniu 29.11.2024 r. przesłane zostały dodatkowe wyjaśnienia a także prośba o ponowne uzgodnienie lub informację o podtrzymaniu uprzednio wyrażonego stanowiska. Pismem znak P.RZŚ.4900.53.2024.HG z dnia 11.12.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 11.12.2024 r.) organ podtrzymał swoje stanowisko. Dnia 26.02.2025 r. (w związku z pismem Marszałka Województwa łódzkiego ws. braków w uzupełnionym raporcie, znak KLSIV.7220.62.2024.AW z dnia 28.01.2025 r.) przesłano kolejne uzupełnienia raportu ooś z prośbą o ponowną opinię lub wskazanie czy organ podtrzymuje swoje stanowisko. Pismami znak P.RZŚ.4900.53.2024.HG z dnia 03.03.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 03.03.2025 r.) i z dnia 19.03.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 19.03.2025 r.) organ podtrzymał swoje stanowisko.*

Wraz z pismem z dnia 25.06.2024 r. przesłano do Marszałka Województwa łódzkiego uzupełnienie raportu ooś (wynikające z wezwania Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi pismo znak: WOOŚ.4221.33.2024.MRe z dnia 13.05.2024 r.) , z prośbą o opinię oraz poinformowano o zmianie nazwy zadania. Pismem znak: KLSIV.7220.27.2024.AW z dnia 09.08.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 12.08.2024 r.) Marszałek Województwa wydał opinię negatywną oraz wskazał na uchybienia raportu w zakresie ogólnym, oddziaływania na jakość powietrza i klimat akustyczny, gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ściekowej. Pismem z dnia 15.10.2024 r. przesłano do ww. instytucji uzupełnienie raportu ooś (wynikające z pisma Marszałka Województwa łódzkiego wskazujące na uchybienia raportu, znak: KLSIV.7220.27.2024.AW z dnia 09.08.2024 r.) z prośbą o ponowną opinię. Dodatkowo ze względu na to, że RDOŚ w piśmie znak WOOŚ.4221.33.2024.MRe.7 z dnia 30.10.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.10.2024 r.) wskazał na niezgodność powyższego uzupełnienia z dnia 15.10.2024 r., w dniu 29.11.2024 r. przesłane zostały dodatkowe wyjaśnienia a także prośba o ponowne zaopiniowanie. Marszałek Województwa łódzkiego w piśmie znak KLSIV.7220.62.2024.AW z dnia 28.01.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 29.01.2025 r.) zaopiniował negatywnie warunki realizacji oraz

wskazał na braki w uzupełnionym raporcie tj. ogólne, oddziaływania na klimat akustyczny, w zakresie gospodarki odpadami. Dnia 26.02.2025 r. (w związku z pismem Marszałka Województwa Łódzkiego ws. braków w uzupełnionym raporcie, znak KLSIV.7220.62.2024.AW z dnia 28.01.2025 r.) przesłano kolejne uzupełnienia raportu ooś z prośbą o ponowną opinię lub wskazanie czy organ podtrzymuje swoje stanowisko. Pismem znak KLSIV.7220.13.2025.AW z dnia 29.04.2025 r. (data wpływu do tut. urzędu 30.04.2025 r.) organ zaopiniował pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto:

1. Obwieszczeniem z dnia 23.07.2024 r. powiadomiono strony postępowania, że wydane zostało w dniu 15.07.2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu postanowienie, znak: P.RZŚ.4900.53.2024.HG, w którym uzgadnia realizację ww. przedsięwzięcia w proponowanym do realizacji wariantcie oraz nie stwierdza konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz w dniu 9.07.2024 r. znak: ZNS.90281.9.1.2024 wydana została pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu.
2. Obwieszczeniem i zawiadomieniem z dnia 28.06.2024 r. poinformowano strony postępowania, że w toku postępowania włączono Grand Agro Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Marcina Szancera 9/44, 02-495 Warszawa na prawach strony do postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek FCC Pro Eko Sp. z o.o., znak: POD.6220.2.2024. Zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko „organizacje ekologiczne, które powołując się na swoje cele statutowe, zgłoszą chęć uczestniczenia w określonym postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa, uczestniczą w nim na prawach strony, jeżeli prowadzą działalność statutową w zakresie ochrony środowiska lub ochrony przyrody, przez minimum 12 miesięcy przed dniem wszczęcia tego postępowania.”

a) *skala przedsięwzięcia i wielkość zajmowanego terenu oraz ich wzajemne proporcje:*

Inwestycja polega na „Rozbudowie składowiska odpadów zawierających azbest na działce o nr ew. 1000 o działkę o nr ew. 999 obręb 0013 Młynisko Wieś, Gmina Biała” na działkach ewid. nr 999 i 1000 obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.

Obecne zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 1000:

- a. składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestu) – budowla ziemna, w której wyodrębniono 10 sektorów obszarów składowania,
- b. elementy towarzyszące składowisku obejmują:
 - drogę technologiczną,
 - infrastrukturę oświetlającą teren składowiska
 - stacjonarną wagę do ważenia pojazdów,
 - miejsce rozładunku odpadów,
 - kontenerowy budynek portierni,
 - kontener socjalno-sanitarny,
 - kontener biurowy,
 - kontener techniczny,

- ujęcie wody na potrzeby gospodarcze o głębokości - 21 m, wydajności do 1,0 m³/h oraz poborze dobowym nie przekraczającym 5,0 m³/d (dotychczas nieeksploatowane),
- zestaw ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 100 m² i mocy 15 kW,
- pojemnik na odpady komunalne o V = 1100 L,
- zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności 10 m³,
- ogrodzenie terenu w postaci siatki na słupkach stalowych wraz z bramą i furtką o wysokości do 2 m,
- przenośną toaletę toi-toi dla pracowników.

Na działce o nr ew. 999, obecnie niezagospodarowanej, planuje się wykonanie 2 kwater, w których będą deponowane odpady zawierające azbest o kodach 17 06 05* :

- Kwatera OS 7a o powierzchni 2497 m² i pojemności 7-410 m³,
- Kwatera OS 7b o powierzchni 2494 m² i pojemności 7 890 m³.

Dodatkowo planuje się wykonanie drogi technologicznej do działki nr ew. 999 i tym samym utwardzenie terenu o powierzchni 600 m². – Droga ta będzie zlokalizowana na działce nr ew. 1000, obręb 0013 Młynisko Wieś.

Raport wskazuje następującą kolejność postępowania z odpadami:

Proces D5:

W pierwszej kolejności odpady zostaną poddane zważeniu na istniejącej wadze samochodowej i zweryfikowane pod względem deklarowanego przez przekazującego rodzaju. W dalszej kolejności odpady poddane zostaną dokładnej kontroli pod kątem stanu opakowań, ich czystości i oznakowania. Rozładunek odpadów prowadzony będzie za pomocą sprzętu, który do minimum pozwoli ograniczyć możliwość rozszczelnienia opakowań.

Odpady będą unieszkodliwiane w kwaterach zaczynając w kolejności porządkowej od 1 do 10. Nowoprojektowane kwatery mające numer 7a i 7b będą więc wypełnione przed zatwierdzeniem już do realizacji dalszymi kwaterami widniejącymi w pozwoleniu zintegrowanym tj. 8, 9, 10.

Odpady deponowane będą w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko przy pomocy ładowarki teleskopowej oraz koparki gąsienicowej, sukcesywnie w sposób uporządkowany warstwami ku górze. Powierzchnia odpadów każdorazowo po umieszczeniu ich w kwaterze, zabezpieczona będzie przed emisją pyłów warstwą izolacyjną wykonaną z odpowiednich, dopuszczonych do użycia materiałów (odpadów). Grubość warstwy izolacyjnej nie będzie większa niż 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie będzie przekraczał 15%.

Na warstwie izolacyjnej nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę składowiska i nie będzie poruszał się sprzęt wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania składowiska. Składowane odpady będą szczelnie opakowane folią z polietylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Poszczególne kwatery będą sukcesywnie wydzielane w trakcie eksploatacji składowiska odpadów i powierzchnia każdej z nich nie przekroczy 2500 m².

Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie składowisko zostanie wypełnione warstwą ziemi do poziomu terenu.

Po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, na jego powierzchni nie będą budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

Stosowanie dobrego sprzętu ograniczy do minimum emisję włókien azbestu do środowiska.

Ponadto nie będą prowadzone jakiejkolwiek działania mogące powodować uwolnienie się włókien azbestowych.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego opakowania odpadów, odpady będą zraszane wodą oraz zastosowane będą szczelne opakowania spełniające wymogi określone przepisami prawa.

Woda do zraszania będzie dowożona z zewnątrz w pojemnikach.

Proces R5:

- Odpady wyszczególnione w tabeli w rozdziale 6.3 raportu będą wykorzystywane do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów i do wykonywania warstw izolacyjnych na składowisku odpadów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.
- Szerokość dróg tymczasowych na składowisku nie przekroczy 4 m, a grubość warstw użytych odpadów do ich budowy nie może przekroczyć 30 cm.
- Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne nie będą zawierały kamieni i będą przetwarzane w określony sposób.
- Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami oraz w sposób uniemożliwiający emisję pyłów do atmosfery.

Proces R13

- Odpady będą magazynowe poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
- Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach Ustawy o odpadach i w przepisach Prawo Ochrony Środowiska.

Według zapisów raportu odpady gromadzone będą selektywnie w wydzielonych, oznakowanych miejscach, w oznakowanych pojemnikach. Pojemniki usytuowane będą na utwardzonym terenie, w wydzielonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych

procesów. Inwestor zapewni odbiór odpadów komunalnych z terenu inwestycji na podstawie umowy z podmiotem świadczącym w/w usługi i posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Pozostałe odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów). Ponadto prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytworzonych odpadów (poza odpadami komunalnymi). W celu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów prowadzona będzie ewidencja obrotu wytworzonymi odpadami, dokonywana poprzez:

- Sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów sporządzone będą dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, przez czas trwania awarii.

Pojemniki, kontenery i opakowania służące do magazynowania odpadów będą wykonane z materiału odpornego na działanie chemiczne odpadu. Odpady magazynowane będą w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Kontener do magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt. Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, inwestor wg raportu spełnia jego wymogi poprzez:

- Umieszczenie poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów, które jest i będzie oznakowana.
- Zastosowanie czytelnego, trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne oznakowania.
- Magazynowanie odpadów jest i będzie prowadzone w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru; ponadto w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów.
- Miejsce magazynowania odpadów jest i będzie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
- W analizowanym przypadku wytwarzane będą odpady niebezpieczne, które są i będą identyfikowane za pomocą etykiety zgodnej z wymogami Rozporządzenia – kod, opis, wytwórca i data wytworzenia. Etykieta przyklejana jest z datą od dnia rozpoczęcia tymczasowego magazynowania odpadu.

W zakresie miejsca i sposobu magazynowania odpadów ujętych w tabelach punktu 4 pn. Odpady przewidziane do zagospodarowania w procesie odzysku metodą R13, na str. 72 raportu:

Poniżej przedstawiono rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zagospodarowania w procesie odzysku metodą R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)

Obecnie: istniejące składowisko: zgodnie z zapisami pozwolenia zintegrowanego

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]	Metoda odzysku odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania	Miejsce i sposób magazynowania odpadów
1	17 01 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	246,000	Odpady będą służyły do budowy tymczasowych dróg dojazdowych. Warunki odzysku: - Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska - Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. - Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	17 02 ¹⁾²⁾³⁾	Gruz ceglany	246,000		Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację.

odpadów:

				o skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych, zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci.	Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
				4. Z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych 5. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
17 03 ¹⁾²⁾³⁾	01	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	246,000		

17 07 ¹⁾²⁾³⁾	01	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	246,000	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
17 04 ¹⁾²⁾⁴⁾	05	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	246,000	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych

					do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
					Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	20 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	02 Gleba i ziemia, w tym kamienie	246,000		
Łącznie			246 Mg/rok		
2	ex 17-05-04 ¹⁾²⁾	Ziemia, inna niż wymieniona	1447,00	Odpady do wykonywania warstwy izolacyjnej.	Odpady będą magazynowane na terenie do

		w 17 05 03, z wyłączeniem torfu			którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
				Warunki odzysku: 1. Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska 2. Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z
	ex 20 02 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	1447,00		

				wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
łącznie			1447 Mg/rok	

Dla nowoprojektowanych kwater składowiska:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]	Metoda odzysku odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania	Miejsce i sposób magazynowania
1	17 01 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	45,63	Następnie będą służyły do budowy tymczasowych dróg dojazdowych Warunki odzysku: - Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska - Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. - Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	17 01	Gruz ceglany	45,63		Odpady będą magazynowane

02 ¹⁾²⁾³⁾			metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów: o skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych, zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci.	na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
17 01 03 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	45,63	4. Z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych 5. Wyłącznie jako odpady	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny

			z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	uniemożliwiając y kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
17 01 07 ¹⁾²⁾³⁾	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	45,63		
Ex 17 05 04 ¹⁾²⁾⁴⁾	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	45,63		Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami

					opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	Ex 20 02 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	Gleba i ziemia, w tym kamienie	45,63		Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
Łącznie			45,63 Mg/rok		
2	ex 17 05 04 ¹⁾²⁾	Ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03, z wyłączeniem torfu	337,000	Odpady do wykonywania warstwy izolacyjnej. Warunki odzysku: 1. Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane

				odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska	poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	ex 20 02 02 ¹⁾²⁾³⁾	Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	337,000	2. Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 3. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.

- b) *powiązania z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:*

Jak wynika z przedłożonego raportu brak jest przedsięwzięć, znajdujących się na terenie lub w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji, które mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem.

- c) *różnorodność biologiczna, wykorzystywanie zasobów naturalnych, w tym gleby, wody i powierzchni ziemi:*

Z informacji zawartych w raporcie wynika, że realizacja przedsięwzięcia będzie wiązała się z wykorzystaniem surowców takich jak:

- szacunkowe zapotrzebowanie na wodę – ok. 150 m³/rok
- szacunkowe zapotrzebowanie na energię elektryczną –ok. 100MWh/rok
- szacunkowe zapotrzebowanie na olej napędowy – 25,0 Mg/rok

- d) *emisja i występowanie innych uciążliwości:*

Jak wynika z raportu prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej.

Mając na uwadze, że uciążliwość ta będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia.

Najbliżej chroniony akustycznie budynek położony jest od strony północnej i znajduje się w odległości 1900 m na działce 342, obręb 0013 Młynisko Wieś.

Wskazano w raporcie, że inwestor będzie ograniczał emisję pyłów na etapie budowy poprzez transport materiałów budowlanych pojazdami wyposażonymi w skuteczne zabezpieczenie przed pyleniem.

- e) *ryzyko wystąpienia poważnych awarii lub katastrof naturalnych budowlanych, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii*

Ze względu na charakter planowanego do realizacji przedsięwzięcia ryzyko wystąpienia poważnych awarii nie występuje, dlatego też obiekt nie jest zaliczany do zakładów o zwiększonym ryzyku ze względu na ilość magazynowanych substancji.

Realizacja inwestycji nie spowoduje zmiany i nie przyczyni się do przekwalifikowania zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku.

f) przewidywane ilości i rodzaje wytwarzanych odpadów oraz ich wpływ na środowisko w przypadkach gdy planuje się ich powstawanie

Lista kodów odpadów przeznaczonych do budowy tymczasowych dróg dojazdowych dla kwater już dopuszczonych do wykonania, w tym kwater istniejących jest tożsama i zgodna z posiadaną decyzją Pozwoleniem zintegrowanym - zapis w tabeli 6 (str. 9 decyzji). W tejże decyzji odpady o kodzie ex 17 05 04 i ex 20 02 02 zostały uwzględnione jedynie do wykonania warstwy izolacyjnej.

Wnioskodawca wskazał, że mając na uwadze zapisy par. 16 ust. 2 oraz ust. 7 Rozporządzenia w sprawie składowisk Rozporządzenia Ministra Środowiska z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie składowisk (Dz. U. 2013 poz. 523), do budowy dróg tymczasowych dla nowoprojektowanych kwater 7a i 7b wykorzystywane będą m.in. następujące odpady:

- ex 17 05 04 - Ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03, z wyłączeniem torfu ⁽¹⁾ w ilości 1 347 Mg, przy czym mając na uwagę czas eksploatacji składowiska ok. 4 lat to w skali roku wyniesie ok. 337 Mg/rok,
- ex 20 02 02 - Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu ⁽²⁾ w ilości 1 347 Mg, przy czym mając na uwagę czas eksploatacji składowiska ok. 4 lat to w skali roku wyniesie ok. 337 Mg/rok.

Materiały do budowy dróg dojazdowych i na inne potrzeby technologiczne:

droga dojazdowa i technolog., plac rozładunku, parking 1929,00 m² (rozbudowa o 218 m²)

$$M = (218 + 120) \text{ m}^2 \times 0,3 \text{ m} \times 1,8 = 182,52 \text{ Mg}$$

gdzie:

- grubość warstwy tworzącej podbudowę drogi – D=0,30 m
- średnia gęstość odzyskiwanych odpadów d=1,8 Mg/m³

Docelowo: wykaz rodzajów i masy odpadów przewidzianych do przetworzenia w procesie odzysku metodą R5

szyska metodą RS

L.p.	Kod odpadu	Rodzaj odpadu	Ilość odpadu docelowa [Mg/rok]	
			Kwaterny istniejące	Kwaterny projektowane
Odpady do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów				
1	17 01 01	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	246,00	45,63
2	17 01 02	Gruz ceglany	246,00	45,63
3	17 01 03	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	246,00	45,63

4	17 01 07	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	246,00	45,63
5	17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	246,00	-
6	20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	246,00	-
7	ex 17 05 04	Gleba i ziemia w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	-	45,63
8	ex 20 02 02	Gleba i ziemia, w tym kamienie	-	45,63
łącznie			246,00	45,63
Odpady do wykonania warstwy izolacyjnej				
9	ex 17 05 04	Ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03, z wyłączeniem torfu ⁽¹⁾	1447,00	337,00
10	ex 20 02 02	Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu ⁽²⁾	1447,00	337,00
łącznie			1447,00	337,00

Całkowita ilość odpadów możliwych do wykorzystania do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów wyniesie nie więcej niż 1166,52 Mg (obecne kwatery: 984,000 Mg, projektowane: 182,52 Mg)

Całkowita ilość odpadów możliwych do wykorzystania celem wykonania warstwy izolacyjnej wyniesie nie więcej niż 7 137 Mg (obecne kwatery – 5 790,00 Mg, projektowane 1 347,00 Mg)

Odpady przewidziane do zagospodarowania w procesie odzysku metodą R13

Dla nowoprojektowanych kwater składowiska:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]	Metoda odzysku odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania
1	17 01 01 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy	45,63	Odpady służące do budowy tymczasowych dróg dojazdowych

		z rozbiórek i remontów		Warunki odzysku: 1. Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska 2. Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 3. Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów, w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów: - o skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych, zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci. 4. Z wyłączeniem wierzchniej
	17 01 02 ¹⁾²⁾³⁾	Gruz ceglany	45,63	
	17 01 03 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	45,63	
	17 01 07 ¹⁾²⁾³⁾	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	45,63	
	17 05 04 ¹⁾²⁾⁴⁾	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	-	
	20 02 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	Gleba i ziemia, w tym kamienie	-	
	ex 17 05 04 ¹⁾²⁾⁴⁾	Ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03, z wyłączeniem torfu	45,63	
	ex 20 02 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	45,63	

				warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych 5. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu
łącznie			45,63 Mg/rok	
2	ex 17 05 04 ¹⁾²⁾	Ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03, z wyłączeniem torfu	337,000	Odpady do wykonywania warstwy izolacyjnej. Warunki odzysku:
	ex 20 02 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	337,000	1. Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska 2. Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 5. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu
	łącznie		337 Mg/rok	

g) Zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wynikającego z emisji

Zgodnie z zapisami art. 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska technologia stosowana w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urządzeniach powinna spełniać wymagania ochrony środowiska i wykorzystywać rozwiązania przyjazne środowisku.

- Stosowanie substancji o małym potencjale zagrożeń

Ze względu na charakter prowadzonej działalności nie mamy do czynienia z substancjami stawiającymi ryzyko wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Odpowiedni sposób magazynowania odpadów niebezpiecznych ograniczy potencjał zagrożeń. Ponadto, dotychczasowy sposób prowadzenia działalności nie spowodował negatywnego oddziaływania, działalność prowadzona była bezawaryjnie.

- *Efektywne wytwarzanie oraz wykorzystanie energii*

Docelowe zapotrzebowanie na energię elektryczną na potrzeby przedmiotowego przedsięwzięcia będzie na poziomie 100 MWh/rok.

- *Zapewnienie racjonalnego zużycia wody i innych surowców oraz materiałów i paliw*

Racjonalne zużycie wody następuje poprzez monitorowanie ilości zużytej wody, substancji, odpadów. Do zmniejszenia ilości zużywanych surowców winny być stosowane rozwiązania organizacyjne.

- *Stosowanie technologii bezodpadowych i małodpadowych oraz możliwość odzysku powstających odpadów*

W planowanej instalacji substratem będą odpady, które poddane zostaną unieszkodliwianiu.

W planowanej instalacji wykorzystane będą odpady jako materiał na warstwy izolacyjne.

Eksplatacja omawianego obiektu wiąże się z wytwarzaniem odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych, jednakże stosowanie technologii zbierania niniejszych odpadów we właściwy sposób oraz prawidłowego przechowywania powoduje, że odpady te nie będą stanowiły zagrożenia dla środowiska.

W prowadzonym zakładzie technicznymi możliwościami ograniczania ilości wytwarzanych odpadów jest i będzie stosowanie środków technicznych o długim czasie użytkowania przede wszystkim olejów przekładniowych i smarowych, oświetlenia, akumulatorów.

- *Rodzaj, zasięg i wielkość emisji.*

Zgodnie z wykonanymi obliczeniami emisji hałasu do środowiska, emisji substancji do powietrza oraz odpadów zostaną zachowane standardy środowiskowe i emisyjne.

- *Wykorzystanie porównywalnych procesów i metod, które zostały skutecznie zastosowane w skali przemysłowej. Postęp naukowo – techniczny*

Jest to typowa instalacja do składowania odpadów.

h) Położenie przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem przyrodniczym:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Teren omawianej inwestycji nie znajduje się w obszarze występowania obszarów wodno-błotnych czy też obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Obszary wybrzeży

Teren inwestycji leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarze górkim ani leśnym.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Teren składowiska znajduje się poza Obszarem Wysokiej Ochrony GZWP nr 326 i poza obszarem stref ochronnych ujęć.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Rejon przedsięwzięcia znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody. Najbliżej położonym obszarem objętym programem Natura 2000 jest obszar: Torfowiska nad Prosną (PLH100037) zlokalizowany w odległości ok. 21,37 km od analizowanego terenu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na w/w obszary chronione.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub w ich pobliżu.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Nieruchomość, na której usytuowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych Województwa łódzkiego oraz nie figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków nieruchomych. Na terenie inwestycji nie występuje również żadna strefa ochrony archeologicznej.

h) Gęstość zaludnienia

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) mieszkańcy Gminy Biała stanowią społeczność liczącą 5 521 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie kształtuje się na poziomie 75 osób/km², w powiecie wieluńskim wskaźnik ten wynosi 84 osoby/km².

i) Obszary przylegające do jezior

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Obszary podlegające ochronie w najbliższym sąsiedztwie:

Rezerwaty przyrody:

1. Rezerwat przyrody „Lasek Kurowski” położony na północny wschód w odległości ok. 4,27 km od analizowanego terenu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów leśnych z udziałem jodły i buka.
2. Rezerwat przyrody „Ryś” położony w odległości ok. 14,44 km od przedmiotowego terenu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnej buczyny i grądu z udziałem buka i jodły na granicy ich zasięgu.

Obszary chronionego krajobrazu:

1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Prosną” położony w odległości ok. 6,58 km od przedmiotowego terenu. Wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach,

wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy” położony w odległości ok. 13,22 km od przedmiotowego terenu. Obszar obejmuje Dolinę Proсны oraz Kotlinę Grabowską i Wzgórza Chełmce. Na jego obszarze znajdują się tereny o różnych typach ekosystemów.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

1. Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” położony w odległości ok. 9,15 km od analizowanego terenu.
2. Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Park zabytkowy w miejscowości Sokolniki” położony w odległości ok. 11,00 km od analizowanego terenu. Zespół obejmuje teren Parku graniczący od zachodu ze starą częścią parku od stulecia, stanowiący otoczenie letniej rezydencji. Drzewostan parku tworzył wówczas bogatą kolekcję dendrologiczną.

Użytki ekologiczne:

1. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 1,04 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 3,07 ha.
2. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,29 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,49 ha.
3. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,31 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,39 ha.
4. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,44 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,49 ha.
5. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,45 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,40 ha.
6. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,65 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,62 ha.
7. Użytek ekologiczny „Starorzecze Proсны I” położony w odległości ok. 8,81 km od przedmiotowego terenu.
8. Użytek ekologiczny „Starorzecze Proсны II” położony w odległości ok. 9,06 km od przedmiotowego terenu.
9. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 9,14 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 3,01 ha.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na powyższe obszary i obiekty ze względu na ich odległość oraz planowane zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko i sposób realizacji inwestycji do przedsięwzięcia.

Dla terenu, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Działki ewidencyjne nr 999, 1000 obręb 0013 Młynisko Wieś, wg zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego położone są w terenach: 1 PE/O – teren powierzchniowej eksploatacji kopalin, po wyeksploatowaniu złoża kopalin teren infrastruktury technicznej – składowisko odpadów niebezpiecznych.

- i) *transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:*

Transgraniczne oddziaływania na środowisko analizowanego przedsięwzięcia nie jest możliwe, tak ze względu na wielkość jego oddziaływania na środowisko (powietrze, hałas), jak

i odległość od granic Państwa. Nie jest możliwe również oddziaływanie transgraniczne ze względu na gospodarkę wodno-ściekową ani gospodarkę odpadami.

j) możliwości ograniczenia oddziaływania:

Jak wskazano w raporcie przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:

W zakresie ochrony atmosfery

- Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych.
- Minimalizacja ruchu po terenie.
- Zastosowanie niskoemisyjnych źródeł energii fotowoltaiki.

W zakresie ochrony przed hałasem

- Minimalizacja ruchu pojazdów po terenie.
- Przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej zapewniające możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie.
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych instalacji.
- Pomiary hałasu wynikające z obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego co 2 lata.

W zakresie ochrony środowiska wodnego

- Podstawowym źródłem zaopatrzenia obiektu na cele socjalno-bytowe będzie woda ze studni, woda do zraszania składowiska będzie dowożona z zewnątrz. Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do szczelnej istniejącego zbiornika bezodpływowego.
- Pomiar łącznej ilości pobieranej wody będzie przeprowadzany w oparciu o wodomierz zamontowany w hydroforni.
- Pomiar ilości odprowadzanych ścieków jest i będzie odbywać się w oparciu o wystawiane faktury za wywóz nieczystości ciekłych.
- Wnioskodawca po realizacji inwestycji będzie zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji - pozwolenia zintegrowanego z uwagi na rozbudowę składowiska o nowe kwatery, źródło zaopatrzenia wodę, jak i ilości i rodzaje odpadów.
- Powstające odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, odpornych na działanie substancji i warunków atmosferycznych pojemnikach odpowiednio oznakowanych, celem eliminacji zanieczyszczenia do środowiska gruntowo-wodnego.

W zakresie emisji odpadów

- Sposób magazynowania nie wpłynie niekorzystnie na możliwość dalszego odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
- Sposób magazynowania jest i będzie zgodny z art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- Prowadzona jest i będzie ilościowa i jakościowa ewidencja oraz sprawozdawczość wytwarzanych odpadów.
- Odpady zbierane są i będą w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne.

- Odpady gromadzone będą w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.
- Odpady niebezpieczne magazynowane są i będą w szczelnych odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji oraz warunków atmosferycznych pojemnikach odpowiednio oznakowanych w miejscach ich magazynowania.
- Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych, przetwarzanych i unieszkodliwianych odpadów.
- Kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych są i będą zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

W zakresie ochrony przyrody

- Analizowany teren nie stanowi miejsca występowania roślinności o wysokich walorach przyrodniczych ani nie stanowi siedliska rzadkich gatunków zwierząt. Jest to teren zmieniony antropogenicznie.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wycinki drzew. Planowane przedsięwzięcie oraz jego eksploatacja zgodna z przewidywanym projektem nie zmienia krajobrazu, ani nie wpłynie niekorzystnie na klimat, krajobraz i walory estetyczne analizowanego terenu oraz terenów przyległych zarówno w okresie inwestycyjnym, jak i w okresie eksploatacyjnym.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *kpa* przed wydaniem decyzji poinformowano strony postępowania o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów planowanego przedsięwzięcia, w tym do zapoznania się z postanowieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Marszałka Województwa łódzkiego. Zawiadomienie – obwieszczenie o zakończeniu postępowania i o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów z dnia 05.05.2025 r. zostało opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała, na tablicy ogłoszeń tutejszego urzędu oraz tablicy ogłoszeń sołectwa Młynisko Wieś.

Od stron biorących udział w postępowaniu nie wpłynęły żadne uwagi, wnioski oraz zastrzeżenia dotyczące podanych do publicznej wiadomości informacji w sprawie przedmiotowej inwestycji.

Biorąc powyższe pod uwagę orzeczono jak w sentencji.

Ogłoszenie o wydaniu niniejszej decyzji zostało zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Biała, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Biała oraz w miejscu prowadzenia inwestycji (tablica ogłoszeń sołectwa Młynisko Wieś).

POUCZENIE

1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji,

- o której mowa w art. 72 ust. 1, oraz zgłoszenia, o którym mowa w art. 72 ust. 1a ustawy ooś. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia następuje w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
2. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem Wójta Gminy Biała w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 3. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią osobę postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.
 4. Jeżeli jednak realizacja przedsięwzięcia przebiegać będzie etapowo, złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 1, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1 ustawy ooś, jeżeli było wydane. O zajęcie przez organ stanowiska można wystąpić po upływie 5 lat od dnia, kiedy decyzja stała się ostateczna.




WÓJT
Grzegorz Mielczarek

Otrzymują:

1. FCC Pro Eko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 5B, 97-500 Radomsko
2. a/a

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź

2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu, ul. POW 14, 98-300 Wieluń
4. Marszałek Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1222, 1757 z 2025 r. poz. 619) część I, pkt 45 pobrana została opłata skarbową w wysokości 205,00 zł.

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

„Rozbudowa składowiska odpadów zawierających azbest na działce o nr ew. 1000 o działkę o nr ew. 999 obręb 0013 Młynisko Wieś, Gmina Biała”

Planowane przedsięwzięcie zakwalifikowano do przedsięwzięć o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 41 oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, tj.: *„instalacje do przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 21 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, 730, 1403 i 1579) odpadów niebezpiecznych, w tym składowiska odpadów niebezpiecznych oraz miejsca retencji powierzchniowej odpadów niebezpiecznych”*.

Lokalizacja przedsięwzięcia: na działkach ewid. nr 999 i 1000 obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.

Inwestycja polega na „Rozbudowie składowiska odpadów zawierających azbest na działce o nr ew. 1000 o działkę o nr ew. 999 obręb 0013 Młynisko Wieś, Gmina Biała” na działkach ewid. nr 999 i 1000 obręb Młynisko Wieś, gmina Biała.

Obecne zagospodarowanie terenu na działce nr ew. 1000:

- a. składowisko odpadów niebezpiecznych (azbestu) – budowla ziemna, w której wydodrębniono 10 sektorów obszarów składowania,
- b. elementy towarzyszące składowisku obejmują:
 - drogę technologiczną,
 - infrastrukturę oświetlającą teren składowiska
 - stacjonarną wagę do ważenia pojazdów,
 - miejsce rozładunku odpadów,
 - kontenerowy budynek portierni,
 - kontener socjalno-sanitarny,
 - kontener biurowy,
 - kontener techniczny,
 - ujęcie wody na potrzeby gospodarcze o głębokości - 21 m, wydajności do 1,0 m³/h oraz poborze dobowym nie przekraczającym 5,0 m³/d (dotychczas nieeksploatowane),
 - zestaw ogniw fotowoltaicznych o powierzchni 100 m² i mocy 15 kW,
 - pojemnik na odpady komunalne o V =1100 L,
 - zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne o pojemności 10 m³,
 - ogrodzenie terenu w postaci siatki na słupkach stalowych wraz z bramą i furtką o wysokości do 2 m,
 - przenośną toaletę toi-toi dla pracowników.

Na działce o nr ew. 999, obecnie niezagospodarowanej, planuje się wykonanie 2 kwater, w których będą deponowane odpady zawierające azbest o kodach 17 06 05* :

- Kwatera OS 7a o powierzchni 2497 m² i pojemności 7-410 m³,
- Kwatera OS 7b o powierzchni 2494 m² i pojemności 7 890 m³.

Dodatkowo planuje się wykonanie drogi technologicznej do działki nr ew. 999 i tym samym utwardzenie terenu o powierzchni 600 m².—Droga ta będzie zlokalizowana na działce nr ew. 1000, obręb 0013 Młynisko Wieś.

Raport wskazuje następującą kolejność postępowania z odpadami:

Proces D5:

W pierwszej kolejności odpady zostaną poddane zważeniu na istniejącej wadze samochodowej i zweryfikowane pod względem deklarowanego przez przekazującego rodzaju. W dalszej kolejności odpady poddane zostaną dokładnej kontroli pod kątem stanu opakowań, ich czystości i oznakowania. Rozładunek odpadów prowadzony będzie za pomocą sprzętu, który do minimum pozwoli ograniczyć możliwość rozszczelnienia opakowań.

Odpady będą unieszkodliwiane w kwaterach zaczynając w kolejności porządkowej od 1 do 10. Nowoprojektowane kwatery mające numer 7a i 7b będą więc zapełnione przed zatwierdzonymi już do realizacji dalszymi kwaterami widniejącymi w pozwoleniu zintegrowanym tj. 8, 9, 10.

Odpady deponowane będą w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko przy pomocy ładowarki teleskopowej oraz koparki gąsienicowej, sukcesywnie w sposób uporządkowany warstwami ku górze. Powierzchnia odpadów każdorazowo po umieszczeniu ich w kwaterze, zabezpieczona będzie przed emisją pyłów warstwą izolacyjną wykonaną z odpowiednich, dopuszczonych do użycia materiałów (odpadów). Grubość warstwy izolacyjnej nie będzie większa niż 30 cm, przy czym udział warstwy izolacyjnej w stosunku do warstwy składowanych odpadów nie będzie przekraczał 15%.

Na warstwie izolacyjnej nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę składowiska i nie będzie poruszał się sprzęt wykorzystywany na potrzeby funkcjonowania składowiska. Składowane odpady będą szczelnie opakowane folią z polietylenu o grubości nie mniejszej niż 0,2 mm. Poszczególne kwatery będą sukcesywnie wydzielane w trakcie eksploatacji składowiska odpadów i powierzchnia każdej z nich nie przekroczy 2500 m².

Składowanie odpadów zostanie zakończone na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, następnie składowisko zostanie wypełnione warstwą ziemi do poziomu terenu. Po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, na jego powierzchni nie będą budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie będą prowadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

Stosowanie dobrego sprzętu ograniczy do minimum emisję włókien azbestu do środowiska.

Ponadto nie będą prowadzone jakiegokolwiek działania mogące powodować uwolnienie się włókien azbestowych.

W przypadku uszkodzenia mechanicznego opakowania odpadów, odpady będą zraszane wodą oraz zastosowane będą szczelne opakowania spełniające wymogi określone przepisami prawa.

Woda do zraszania będzie dowożona z zewnątrz w pojemnikach.

Proces R5:

- Odpady wyszczególnione w tabeli w rozdziale 6.3 raportu będą wykorzystywane do budowy tymczasowych dróg dojazdowych na składowisku odpadów i do wykonywania warstw izolacyjnych na składowisku odpadów pod warunkiem spełnienia wymogów określonych w obowiązujących przepisach prawa.

- Szerokość dróg tymczasowych na składowisku nie przekroczy 4 m, a grubość warstw użytych odpadów do ich budowy nie może przekroczyć 30 cm.
- Odpady przeznaczone na warstwy izolacyjne nie będą zawierały kamieni i będą przetwarzane w określony sposób.
- Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami oraz w sposób uniemożliwiający emisję pyłów do atmosfery.

Proces R13

- Odpady będą magazynowe poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
- Postępowanie z odpadami będzie zgodne z zasadami gospodarowania odpadami określonymi w przepisach Ustawy o odpadach i w przepisach Prawo Ochrony Środowiska.

Według zapisów raportu odpady gromadzone będą selektywnie w wydzielonych, oznakowanych miejscach, w oznakowanych pojemnikach. Pojemniki usytuowane będą na utwardzonym terenie, w wydzielonych do tego celu miejscach, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych. Zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, odpady z wyjątkiem przeznaczonych do składowania, mogą być magazynowane, jeżeli konieczność magazynowania wynika z procesów technologicznych lub organizacyjnych i nie przekracza terminów uzasadnionych zastosowaniem tych procesów. Inwestor zapewni odbiór odpadów komunalnych z terenu inwestycji na podstawie umowy z podmiotem świadczącym w/w usługi i posiadającym zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych. Pozostałe odpady przekazywane będą wyłącznie podmiotom posiadającym pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami (pozwolenia na zbieranie, przetwarzanie odpadów). Ponadto prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytworzonych odpadów (poza odpadami komunalnymi). W celu monitorowania ilości wytwarzanych odpadów prowadzona będzie ewidencja obrotu wytworzonymi odpadami, dokonywana poprzez:

- Sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.
- W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, w którym Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami jest prowadzona, uniemożliwiającej sporządzanie dokumentów ewidencji odpadów sporządzone będą dokumenty ewidencji odpadów w formie papierowej lub elektronicznej poza Bazą danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, przez czas trwania awarii.

Pojemniki, kontenery i opakowania służące do magazynowania odpadów będą wykonane z materiału odpornego na działanie chemiczne odpadu. Odpady magazynowane będą w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi. Kontener do magazynowania odpadów niebezpiecznych będzie zabezpieczony przed dostępem osób trzecich oraz zwierząt. Mając na uwadze zapisy Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów, inwestor wg raportu spełnia jego wymogi poprzez:

- Umieszczenie poszczególnych rodzajów odpadów w miejscu magazynowania odpadów, które jest i będzie oznakowana.
- Zastosowanie czytelnego, trwałego i odpornego na warunki atmosferyczne oznakowania.
- Magazynowanie odpadów jest i będzie prowadzone w miejscach o pojemności magazynowania odpadów dostosowanej do masy odpadów wytwarzanych w danym okresie i częstotliwości ich odbioru; ponadto w sposób dostosowany do właściwości chemicznych i fizycznych odpadów, w sposób zapobiegający rozprzestrzenianiu się odpadów poza przeznaczone do tego celu miejsce, w tym poza przeznaczone do tego celu opakowania, pojemniki, kontenery, zbiorniki, worki lub wydzielone boksy i sektory, oraz rozprzestrzenianiu się odpadów na nieruchomości sąsiadujące z nieruchomością, na której jest prowadzone magazynowanie odpadów.
- Miejsce magazynowania odpadów jest i będzie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
- W analizowanym przypadku wytwarzane będą odpady niebezpieczne, które są i będą identyfikowane za pomocą etykiety zgodnej z wymogami Rozporządzenia – kod, opis, wytwórca i data wytworzenia. Etykieta przyklejana jest z datą od dnia rozpoczęcia tymczasowego magazynowania odpadu.

W ramach przedsięwzięcia wykonane będą następujące kwatery o przybliżonych parametrach:

a) kwatera OS 7a:

- powierzchnia liczona na poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów: 2 497 m²;
- objętość: 7 410 m³;
- pojemność: 13 338 Mg;
- wymiary średnie: 54 m × 46,2 m;
- masa warstwy rekultywacyjnej: 8 989 Mg;
- masa warstwy izolacyjnej: 674 Mg;
- rzędna dna kwatery: 181,7 m n.p.m.

b) kwatera OS 7b:

- powierzchnia liczona na poziomie maksymalnej rzędnej składowanych odpadów: 2 494 m²;
- objętość: 7 890 m³;
- pojemność: 14 202 Mg;
- wymiary średnie: 58,7 m × 42,5 m;
- masa warstwy rekultywacyjnej: 8 978 Mg;
- masa warstwy izolacyjnej: 673 Mg;
- rzędna dna kwatery: 181,7 m n.p.m.

Zaprojektowane i wykonane nowe kwatery OS 7a i OS 7b w celu składowisko odpadów azbestowych o kodzie 17 06 05* (materiały budowlane zawierające azbest – niezawierające substancji niebezpiecznych innych niż azbest w postaci związanej wraz z włóknami związanymi czynnikiem wiążącym, w postaci nieprzekształconej) będą mieć łączną pojemność 15 300 m³. Przewiduje się także wykonanie drogi technologicznej zlokalizowanej na działce ew. nr 1000 (obręb 0013 Młynisko Wieś) prowadzącej do działki ew. nr 999, poprzez utwardzenie terenu o powierzchni 218 m².

Jak wynika z raportu prace prowadzone będą w porze dziennej, co pozwoli na ograniczenia uciążliwości akustycznej placu budowy w porze nocnej. Mając na uwadze, że uciążliwość ta

będzie miała charakter tymczasowy, typowy dla prac budowlanych, dotyczyła będzie jedynie czasu realizacji inwestycji i ustąpi wraz z zakończeniem prac, stwierdza się, że okresowy niekorzystny wpływ na klimat akustyczny wokół prowadzonych robót będzie akceptowalny, jako tymczasowe zjawisko typowe dla każdej budowy, nie stanowiące zagrożenia.

Najbliżej chroniony akustycznie budynek położony jest od strony północnej i znajduje się w odległości 1900 m na działce 342, obręb 0013 Młynisko Wieś.

Wskazano w raporcie, że inwestor będzie ograniczał emisję pyłów na etapie budowy poprzez transport materiałów budowlanych pojazdami wyposażonymi w skuteczne zabezpieczenie przed pyleniem.

Rodzaje i ilości odpadów dopuszczonych do zagospodarowania w procesie odzysku metodą R13 – magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1 – R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów):

Dla nowoprojektowanych kwater składowiska:

L.p.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Ilość [Mg/rok]	Metoda odzysku odpadów oraz miejsce i sposób ich magazynowania	Miejsce i sposób magazynowania
1	17 01 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów	45,63	Następnie będą służyły do budowy tymczasowych dróg dojazdowych Warunki odzysku: - Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska - Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. - Odpady budowlane o niskiej zawartości innych materiałów,	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.

	17 01 02 ¹⁾²⁾³⁾	Gruz ceglany	45,63	w szczególności metali, tworzyw sztucznych, gleby, substancji organicznych, drewna, gumy, z wyłączeniem odpadów: o skażonych nieorganicznymi lub organicznymi substancjami niebezpiecznymi podczas procesów produkcyjnych, zawierających znaczące ilości powłok ochronnych na bazie substancji chloroorganicznych służących do przechowywania i stosowania innych substancji niebezpiecznych, w tym pestycydów, rtęci.	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	17 01 03 ¹⁾²⁾³⁾	Odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia	45,63	4. Z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu oraz gleby i kamieni z miejsc skażonych 5. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych

				w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
17 01 07 ¹⁾²⁾³⁾	Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06	45,63		
Ex 17 05 04 ¹⁾²⁾⁴⁾	Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w 17 05 03	45,63		Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z

					wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
	Ex 20 02 02 ¹⁾²⁾⁵⁾	Gleba i w ziemia, tym kamienie	45,63		Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
łącznie			45,63 Mg/rok		
2	ex 17 05 04 ¹⁾²⁾	Ziemia, inna niż wymieniona w 17 05 03, z wyłączeniem torfu	337,000	Odpady do wykonywania warstwy izolacyjnej. Warunki odzysku: 1. Odpady obojętne, co do których nie zachodzi podejrzenie o ich zanieczyszczeniu innymi materiałami lub	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą

					magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.
				odpadami, które mogą powodować zwiększone zagrożenie dla środowiska	
ex 20 02 02 ¹⁾²⁾³⁾	Ziemia, pochodząca z ogrodów i parków, z wyłączeniem torfu	337,000	2. Podane są zgodnie z aktem wykonawczym wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 w związku z art. 250 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 3. Wyłącznie jako odpady z ogrodów i parków, z wyłączeniem wierzchniej warstwy gleby i torfu	Odpady będą magazynowane na terenie do którego posiada prawo dysponowania prowadzący instalację. Odpady będą magazynowane poza terenem wydzielonych kwater przeznaczonych do składowania odpadów niebezpiecznych w sposób selektywny uniemożliwiający kontakt z wodami opadowymi i zabezpieczający przed pyleniem.	

Jak wskazano w raporcie przewidywane działania mające na celu zapobieganie, ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko:

W zakresie ochrony atmosfery

- Stosowanie sprzętu w dobrym stanie technicznym.
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych.
- Minimalizacja ruchu po terenie.
- Zastosowanie niskoemisyjnych źródeł energii fotowoltaiki.

W zakresie ochrony przed hałasem

- Minimalizacja ruchu pojazdów po terenie.
- Przeprowadzenie przeglądów technicznych i konserwacja urządzeń wentylacji mechanicznej zapewniające możliwość dalszej eksploatacji w dłuższym okresie.
- Przeprowadzenie okresowych przeglądów technicznych instalacji.
- Pomiary hałasu wynikające z obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego co 2 lata.

W zakresie ochrony środowiska wodnego

- Podstawowym źródłem zaopatrzenia obiektu na cele socjalno-bytowe będzie woda ze studni, woda do zraszania składowiska będzie dowożona z zewnątrz. Ścieki bytowe odprowadzane są i będą do szczelnej istniejącego zbiornika bezodpływowego.
- Pomiar łącznej ilości pobieranej wody będzie przeprowadzany w oparciu o wodomierz zamontowany w hydroforni.
- Pomiar ilości odprowadzanych ścieków jest i będzie odbywać się w oparciu o wystawiane faktury za wywóz nieczystości ciekłych.
- Wnioskodawca po realizacji inwestycji będzie zobowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę decyzji - pozwolenia zintegrowanego z uwagi na rozbudowę składowiska o nowe kwatery, źródło zaopatrzenia wodę, jak i ilości i rodzaje odpadów.
- Powstające odpady niebezpieczne będą magazynowane w szczelnych, odpornych na działanie substancji i warunków atmosferycznych pojemnikach odpowiednio oznakowanych, celem eliminacji zanieczyszczenia do środowiska gruntowo-wodnego.

W zakresie emisji odpadów

- Sposób magazynowania nie wpłynie niekorzystnie na możliwość dalszego odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
- Sposób magazynowania jest i będzie zgodny z art. 25 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
- Prowadzona jest i będzie ilościowa i jakościowa ewidencja oraz sprawozdawczość wytwarzanych odpadów.
- Odpady zbierane są i będą w sposób selektywny, ze wstępnym wyodrębnieniem odpadów nadających się do odzysku, z zakazem ich wzajemnego mieszania, w tym również z odpadami innymi niż niebezpieczne.
- Odpady gromadzone będą w celu zebrania przed transportem partii wysyłkowej o odpowiedniej wielkości, w odpowiednich opakowaniach, w warunkach uniemożliwiających negatywne oddziaływanie na środowisko.

- Odpady niebezpieczne magazynowane są i będą w szczelnych odpornych na działanie magazynowanych w nich substancji oraz warunków atmosferycznych pojemnikach odpowiednio oznakowanych w miejscach ich magazynowania.
- Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja wytwarzanych, przetwarzanych i unieszkodliwianych odpadów.
- Kontenery do gromadzenia odpadów niebezpiecznych są i będą będzie zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i zwierząt.

W zakresie ochrony przyrody

- Analizowany teren nie stanowi miejsca występowania roślinności o wysokich walorach przyrodniczych ani nie stanowi siedliska rzadkich gatunków zwierząt. Jest to teren zmieniony antropogenicznie.

Tereny, na których zlokalizowane jest planowane przedsięwzięcie położone są poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2024 r. poz. 1478, 1940).

Położenie przedmiotowego przedsięwzięcia pod względem przyrodniczym:

a) Obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych

Teren omawianej inwestycji nie znajduje się w obszarze występowania obszarów wodno-błotnych czy też obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

b) Obszary wybrzeży

Teren inwestycji leży poza obszarami wybrzeży.

c) Obszary górskie lub leśne

Przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane w obszarze górskim ani leśnym.

d) Obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

Teren składowiska znajduje się poza Obszarem Wysokiej Ochrony GZWP nr 326 i poza obszarem stref ochronnych ujęć.

e) Obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody

Rejon przedsięwzięcia znajduje się poza terenami występowania siedlisk przyrodniczych czy obszarów objętych ochroną, w tym obszarów Natura 2000 oraz pozostałymi formami ochrony przyrody. Najbliżej położonym obszarem objętym programem Natura 2000 jest obszar: Torfowiska nad Prosną (PLH100037) zlokalizowany w odległości ok. 21,37 km od analizowanego terenu. Planowane przedsięwzięcie nie będzie oddziaływało na w/w obszary chronione.

f) Obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone

Projektowana inwestycja nie znajduje się na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone lub w ich pobliżu.

g) Obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne

Nieruchomość, na której usytuowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytków nieruchomych Województwa łódzkiego oraz nie figuruje w wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków nieruchomych. Na terenie inwestycji nie występuje również żadna strefa ochrony archeologicznej.

h) Gęstość zaludnienia

Według danych opublikowanych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) mieszkańcy Gminy Biała stanowią społeczność liczącą 5 521 osób. Wskaźnik gęstości zaludnienia w gminie

kształtuje się na poziomie 75 osób/km², w powiecie wieluńskim wskaźnik ten wynosi 84 osoby/km².

i) Obszary przylegające do jezior

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie jezior.

j) Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej

Teren przedsięwzięcia nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie lub na terenie uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Obszary podlegające ochronie w najbliższym sąsiedztwie:

Rezerwaty przyrody:

1. Rezerwat przyrody „Lasek Kurowski” położony na północny wschód w odległości ok. 4,27 km od analizowanego terenu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ekosystemów leśnych z udziałem jodły i buka.
2. Rezerwat przyrody „Ryś” położony w odległości ok. 14,44 km od przedmiotowego terenu. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie naturalnej buczyny i grądu z udziałem buka i jodły na granicy ich zasięgu.

Obszary chronionego krajobrazu:

1. Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina Proсны” położony w odległości ok. 6,58 km od przedmiotowego terenu. Wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnią funkcję korytarzy ekologicznych.
2. Obszar Chronionego Krajobrazu „Mrogi i Mrożycy” położony w odległości ok. 13,22 km od przedmiotowego terenu. Obszar obejmuje Dolinę Proсны oraz Kotlinę Grabowską i Wzgórza Chełmce. Na jego obszarze znajdują się tereny o różnych typach ekosystemów.

Zespoły przyrodniczo-krajobrazowe:

1. Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Wzgórza Ożarowskie” położony w odległości ok. 9,15 km od analizowanego terenu.
2. Zespół przyrodniczo krajobrazowy „Park zabytkowy w miejscowości Sokolniki” położony w odległości ok. 11,00 km od analizowanego terenu. Zespół obejmuje teren Parku graniczący od zachodu ze starą częścią parku od stulecia, stanowiący otoczenie letniej rezydencji. Drzewostan parku tworzył wówczas bogatą kolekcję dendrologiczną.

Użytki ekologiczne:

1. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 1,04 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 3,07 ha.
2. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,29 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,49 ha.
3. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,31 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,39 ha.
4. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,44 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,49 ha.
5. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,45 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,40 ha.
6. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 4,65 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 0,62 ha.
7. Użytek ekologiczny „Starorzecze Proсны I” położony w odległości ok. 8,81 km od przedmiotowego terenu.

8. Użytek ekologiczny „Starorzecze Proсны II” położony w odległości ok. 9,06 km od przedmiotowego terenu.
9. Użytek ekologiczny „brak nazwy” położony w odległości ok. 9,14 km od przedmiotowego terenu. Rodzaj użytku: bagno, którego powierzchnia wynosi 3,01 ha.

Planowane przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na powyższe obszary i obiekty ze względu na ich odległość oraz planowane zastosowanie rozwiązań chroniących środowisko i sposób realizacji inwestycji do przedsięwzięcia.

Biorąc pod uwagę wielkość inwestycji, lokalizację oraz jej uciążliwość (charakter i natężenie hałasu, emisji zanieczyszczeń do atmosfery czy ilość odpadów), uwzględniając poszczególne fazy planowanego przedsięwzięcia: realizacji, eksploatacji i ewentualnej likwidacji, nie przewiduje się, aby wystąpiły niekorzystne oddziaływania w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód powierzchniowych i gruntowych, emisji hałasu oraz powstawania odpadów, mogące wpłynąć negatywnie na otaczające środowisko naturalne.



WOJT
Grzegorz Mielczarek

